



E8: Technische gegevens

Koffie- en koffiespecialiteiten met melk

Koffiespecialiteiten	1 Flat White 1 latte macchiato 1 cappuccino 2 koffie 1 koffie 2 espressi 1 espresso 2 ristretti 1 ristretto Melkschuim
Heetwaterfunctie	3 niveaus
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	12

Technologieën

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Compatibiliteit app	JURA Coffee App
Variabele zetgroep	5 - 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
I.W.S.® met filterpatroon	CLARIS Smart
Type molen	Aroma ^{G3} -molen
Aantal molens	1
Poederdetectie voor tweede, voorgemalen koffiesoort	Ja
Thermoblok verwarmingssysteem	1

Intelligent voorverwarmen	Ja
Hogedrukpomp	15 bar
Wireless ready	Ja
Technologie voor microschuim	Ja
Connector System®	Ja
Automatische melding restwaterbak legen	Ja

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	8
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja
Heetwatertemperatuur programmeerbaar	3 niveaus
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	2

Bediening

Display	TFT-kleurendisplay
---------	--------------------

Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja
Netschakelaar	Zero-Energy Switch

Onderhoud met één druk op de knop

CLARIS-filterpatroon	CLARIS Smart
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Geïntegreerd melksysteemreinigingsprogramma	Ja
Automatische melkspoeling	Ja
Weergave onderhoudsstatus	Ja
Waterhardheid instelbaar	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja
Uitlopen	
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	65 - 111 mm
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	107 - 153 mm
Heetwateruitloop	Ja
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	107 - 153 mm
Cappuccinatoren	Uitloop voor microschuim
Design en materiaal	
Kopjesverlichting amber	Ja
Kopjesverlichting wit	Ja
Poederschacht voor gemalen koffie	Ja
In cijfers	
Inhoud waterreservoir	1,9 l
Aantal bonenreservoirs	1

Bonenreservoir met aroma-beschermdedksel	Ja
Capaciteit per bonenreservoir	280 g
Koffieresidubak (max. porties)	16
Kabellengte	1,1 m
Spanning	230 volt wisselstroom
Stroom	10 amp
Frequentie	50 hz
Vermogen	1450 watt
Stand-byvermogen	0 watt
Energieverbruik met E.S.M.®	6 Wh
Gewicht	9,8 kg
Breedte	28 cm
Hoogte	35,1 cm
Diepte	43,9 cm
Energie-efficiëntie CH	43 kWh
Conformiteitsteken	
Artikelnummer	15084