



E80: Technische gegevens

Koffie- en koffiespecialiteiten met melk

Koffiespecialiteiten	1 Flat White 1 latte macchiato 1 cappuccino 2 koffie 1 koffie 2 espressi 1 espresso 2 ristretti 1 ristretto Melkschuim
Heetwaterfunctie	3 niveaus
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	12

Technologieën

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Compatibiliteit app	JURA Coffee App
Variabele zetgroep	5 - 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
I.W.S.® met filterpatroon	CLARIS Smart
Type molen	Aroma ^{G3} -molen
Aantal molens	1
Poederdetectie voor tweede, voorgemalen koffiesoort	Ja
Thermoblok verwarmingssysteem	1

Intelligent voorverwarmen	Ja
Hogedrukpomp	15 bar
Wireless ready	Ja
Technologie voor microschuim	Ja
Connector System [®]	Ja
Automatische melding restwaterbak legen	Ja

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	8
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja
Heetwatertemperatuur programmeerbaar	3 niveaus
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	2

Bediening

Display	TFT-kleurendisplay
---------	--------------------

Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M. [®])	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja
Netschakelaar	Zero-Energy Switch

Onderhoud met één druk op de knop

CLARIS-filterpatroon

CLARIS Smart

Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma

Ja

Geïntegreerd melksysteemreinigingsprogramma

Ja

Automatische melkspoeling

Ja

Weergave onderhoudsstatus

Ja

Waterhardheid instelbaar

Ja

JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd

Ja

Uitlopen

In hoogte verstelbare koffie-uitloop

65 - 111 mm

In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop

107 - 153 mm

Heetwateruitloop

Ja

In hoogte verstelbare heetwateruitloop

107 - 153 mm

Cappuccinatoren

Uitloop voor
microschuim

Design en materiaal

Kopjesverlichting amber

Ja

Kopjesverlichting wit

Ja

Poederschacht voor gemalen koffie

Ja

In cijfers

Inhoud waterreservoir

1,9 l

Aantal bonenreservoirs

1

Bonenreservoir met aroma-beschermddeksel	Ja
Capaciteit per bonenreservoir	280 g
Koffieresidubak (max. porties)	16
Kabellengte	1,1 m
Spanning	230 volt wisselstroom
Stroom	10 amp
Frequentie	50 hz
Vermogen	1450 watt
Stand-byvermogen	0 watt
Energieverbruik met E.S.M.®	6 Wh
Gewicht	9,8 kg
Breedte	28 cm
Hoogte	35,1 cm
Diepte	43,9 cm
Energie-efficiëntie CH	43 kWh
Conformiteitsteken	
Artikelnummer	15083